



### T28/T28 ecológico

#### CONTROL DE LÍQUIDOS - INTERRUPTORES AUTOM. DE FLOTADOR

- Información general y función
- Dimensiones y funcionamiento
- Cuadro técnico y colocación



#### Información general :

Estos interruptores de nivel de flotador tipo T-28 de poco diámetro, están especialmente diseñados para ser introducidos a través de pequeños orificios en cisternas, depósitos tanques, etc.



Pueden ser utilizados para detección de nivel mínimo, máximo, regulación automática de bombas, alarmas y muchas otras aplicaciones.

Los interruptores de nivel de flotador tipo T-28 existen en la versión "Ecológica" fabricados con micro-ruptor conmutado.

Ambas versiones trabajan con densidades del producto iguales o mayores de 0,90 Kg/m<sup>3</sup>.



Instalando 2 de estos interruptores a diferentes alturas, es posible conseguir una simple regulación automática de nivel.

#### Función :

Impide el derramamiento y funcionamiento de bombas en vacío.

Controla el nivel en depósitos, cisternas, fosas sépticas, pozos, etc...



**Alfonso Ruiz Pérez**  
P.I. La Rosa; C/ Comercio, 32  
18330 Chauchina GRANADA  
NIF: 79 22 00 81 P  
Fax: 958 44 73 31  
Móvil: 647 756 194  
[gedar@gedar.com](mailto:gedar@gedar.com); [www.gedar.com](http://www.gedar.com)